

# Akku- Winkelschlagschraube r

## DTL061

18V • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min<sup>-1</sup>

### Winkelschlagschrauber für enge Bereiche

Ein kompakter und leichter Winkelschlagschrauber 1/4". Das Eckmaß von 53 mm ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum. Das schlanke Gehäuse sorgt für eine einfache Handhabung. Ein langer Paddelschalter und ein LED-Arbeitslicht für zusätzlichen Komfort.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Drehmoment max. (Leerlauf-)Schlagzahl	60 Nm 0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Standardschrauben	M4 - M12
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M4 - M8
Sechskantaufnahme	1/4"
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Anziehen unter Maximalbelastung	17,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Elektronikschalter für stufenlose Drehschlagzahlsteuerung
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**134746-7**

Adapter 1/2" Vierkantaufnahme



**135200-4**

Winkelkopf kpl.



**135201-2**

Winkelvorsatz 3/8"



**192440-7**

Geradschrauber Vorsatz



**821550-0**

MAKPAC Gr. 2



**837644-1**

Tiefziehteil für MAK PAC



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

